# Tumtec IP67 Laser Level

---

Tumtec IP67 Laser Level

### Variants

16X-GI  8X-G

### Details

## 16X Laser Level Series (G1 / G2 / G3)

| Parameter | 16X-G1 | 16X-G2 | 16X-G3 |
|---|---|---|---|
| Type | 12-Line Upward | 12-Line Downward | 16-Line |
| Laser Tube | 3 | 3 | 4 |
| Wavelength | 515 – 530 nm | | |
| Laser Class | Class II | | |
| Precision | ±3 mm / 10 m | | |
| Leveling Range | ±3° | | |
| Leveling Time | ? 3 sec | | |
| Tripod Mount | 1/4" & 5/8" | | |
| Operating Temperature | -10°C to +45°C | | |
| Storage Temperature | -20°C to +60°C | | |
| Laser Detection Range | ? 60 m | | |
| Working Distance | ? 15 m | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Protection Level | IP54 | | |
| Low Voltage Alert | Indicator light flashing | | |
| Battery | Lithium battery pack | | |
| Weight | 853 g | 920 g | 951 g |
| Dimensions | 131 × 109 × 137 mm | 131 × 109 × 151 mm | 131 × 109 × 160 mm |

© 2026 | Phone: +977 9851248419 | Email: info@dtechtrading.com | Website: https://demoshop.com. All rights reserved.